

## PILONNEUSES



SRV 300



SRX 750 D

TYP	SRV 300	SRX 750 D
Poids de service CECE, kg	32	85
Largeur du pied dameur, cm	14	28
Nombre de coups max. 1/min	790	670
Force centrifuge, kN	9,1	28,9
Moteur	Honda GX50 4-temps essence	Yanmar L48 Diesel
Puissance maximale, kW (CV)	1,5 (2,0)	3,5 (4,8)
Puissance selon régime nominal	1,5 (2,0) à 6.900 kW (CV) trs/min	3,5 (4,8) à 3.600 kW (CV) trs/min
Dimensions (L x W x H), cm	59 x 31,5 x 95	74 x 38,5 x 111


 DOMAINES D'APPLICATION

- Idéal pour le compactage de zones difficiles d'accès et pour le bourrage de conduites et tuyaux (SRV 300).
- Travaux routiers, génie civil, paysagisme et l'aménagement de jardin.
- Compactage de petites surfaces. Travaux de réparation.
- Compactage du sable, du gravier, des pavés et de l'asphalte.



SRV 590

SRV 620

SRV 660 Hd

TYP	SRV 590	SRV 620	SRV 660 Hd
Poids de service CECE, kg	62	66	70
Largeur du pied d'ameur, cm	28	28	28
Nombre de coups max. 1/min	700	700	700
Force centrifuge, kN	18,3	18,2	20,9
Moteur	Honda GXR120 4-temps essence	Honda GXR120 4-temps essence	Honda GXR120 4-temps essence
Puissance maximale, kW (CV)	2,7 (3,7)	2,7 (3,7)	2,7 (3,7)
Puissance selon régime nominal	2,6 (3,6) à 4.100 kW (CV) trs/min	2,6 (3,6) à 4.100 kW (CV) trs/min	2,6 (3,6) à 4.100 kW (CV) trs/min
Dimensions (L x W x H), cm	74 x 35 x 104	74 x 36,5 x 104	74 x 36,5 x 104

## DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux routiers, génie civil, paysagisme et l'aménagement de jardin.
- Compactage de petites surfaces. Travaux de réparation.
- Compactage du sable, du gravier, des pavés et de l'asphalte.

